

№ п/л	Производитель	Тип	Номинальный ток In, А	Тип расцепителя	Количество полюсов	Защита от перегрузок L		Мгновенная токовая отсечка I		Предельная отключающая способность Icu, кА	Рабочая отключающая способность Ics, кА	Время отключения, мс	Исполнение	Крепление	Контакты присоединения	Цена	Внешний вид	Время-токовая характеристика, примечания		
						Уставка по току I _r , А	Уставка по времени t _r , с	Уставка по току I _m , А	Уставка по времени t _m , мс											
5	ЕКФ, Россия - Китай	ВА99/160(250,400)40(16..400)А 3Р с ТМ рег.	40 (16..400)	термомгнитный	3	In x	при 6xI _r	нет данных	в сети 220 В	в сети 380 В	нет данных	35 (50)	нет данных	35 (50)	20	блочный, стационарный	на панель (DIN-рейку)	каб. наконечник и шина шириной до 24 (36) мм	4 000	
6	ЕКФ, Россия - Китай	ВА99С/100(160)40(12,5..160)А 3Р	400 (12,5..160)	термомгнитный	3	In x	при 6xI _r	нет данных	в сети 220 В	в сети 380 В	нет данных	36	нет данных	25 (36)	25	блочный, стационарный	на панель	каб. наконечник и шина шириной до 18 мм	8 000	